

轻巧设计

- 适用于低粘度。

■ 应用

- A类重质燃料油
 - 煤油
 - 柴油
- *油温超过10°C



■ 详细规格

型号	SB-20	SB-25
流量	20公升/105转	20公升/72转
叶轮材料	PPS (聚苯硫醚)	
输出软管	20 x 1100 (3/4" x 43")	25 x 1280 (1" x 50")
毛重	24公斤	25公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1065 x 245 x 145	1085 x 202 x 225
每箱件数	6	4

"大型塑料手动泵" 实用型

- 设计轻巧，经济耐用。
- 使用由高强度塑料制成。

■ 应用

(PP-25)

- 小量液体输送
- A类重质燃料油
- 煤油
- 柴油
- 水
- 酒类



(PP-25C)

- 溶剂



■ 详细规格

型号	PP-25	PP-25C
流量	20公升/分	
材料	聚乙烯	
泵长	1190毫米 (47")	
吸入管 (毫米)	(内径) 22 x 875 (0.86" x 34")	
输出软管(毫米)	(内径) 20 x 1180 (3/4" x 46")	
毛重	11公斤	
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	1237 x 460 x 270	
每箱件数	20	

■ PP-25C 化学耐腐蚀表

图例

○	无影响
△	中等影响
×	不推荐
N	没有相关资料

化学品 (如非标明, 浓度为 100%)		等级
A	丙酮	×
	氢氧化铵	N
C	氯	○
D	去离子水	△
	柴油	○
E	乙醇	○
G	汽油	△
	乙二醇 / 甘醇	N
H	盐酸(20%)	○
	盐酸(37%)	○
	盐酸(100%)	○
I	异丙醇	N
K	煤油	○
L	亮光漆稀释剂	×
M	甲醇	○
	氯甲烷	×
	甲基乙基酮	×
	矿物油精	N
	发动机油	○
N	硝酸(20%)	△
	硝酸(50%)	△
	硝酸(浓缩)	△
O	油, 液压油	○
P	油漆	×
	磷酸(<40%)	○
	磷酸(≥40%)	○
S	盐水	○
	海水	○
	次氯酸钠	N
	氢氧化钠(20%)	N
	氢氧化钠(50%)	N
	氢氧化钠(80%)	N
	硫酸(<10%)	○
	硫酸(10-75%)	○
	硫酸(75%-100%)	○
W	水	○
X	二甲苯	△