

Multi 25



材质

泵体和叶轮为不锈钢AISI 304，电机转轴为不锈钢AISI 420。
 入水口为GG20 灰铸钢，涂有防腐涂层。
 导流室为玻璃纤维塑料。
 机械轴封为石墨和氧化铝。

电机

保护等级为IP44，
 单相电机内置过热保护器和电容，
 电机需用户自行安装保护装置。

特征

入水口径为1^{1/4}"，配备连接配件，出水口有四个方向供选择。

多级立式泵。适用于增压系统，
 家庭供水系统及工业供水系统。

型 号	P1 (kW)		A			P2		μF	l/min m ³ /h	10	20	30	40	50	60	70	85
	1~	3~	1~ 230 V	3~		kW	HP										
				230 V	400 V												
MULTI 25 3 (M)	1	0,9	4,3	3	1,8	0,55	0,75	16	mca	39	38	37	33	27	24	18	11
MULTI 25 4 (M)	1,15	1,1	5,5	3,6	2,1	0,75	1	16		57	55	49	45	39	34	26	16
MULTI 25 5 (M)	1,4	1,3	6,5	4,3	2,5	0,92	1,25	16		71	67	61	56	48	39	31	

Multi 35, 55

材质

泵体和叶轮为不锈钢AISI 304，电机转轴为不锈钢AISI 420。
 出入口水口为GG20 灰铸钢，涂有防腐涂层。
 导流室为玻璃纤维塑料。机械轴封为石墨和氧化铝。

电机

保护等级为IP44，
 单相电机内置过热保护器和电容，
 三相电机需用户自行安装保护装置。

特征

入水口径为1^{1/2}"，出水口径为1^{1/4}"，
 配备联接配件，出水口有四个方向供选择。



多级立式泵。适用于增压系统，
 家庭供水系统及工业供水系统。

型 号	P1 (kW)		A			P2		μF	l/min m³/h	20	40	60	90	120	140	160	180	
	1~	3~	1~	3~		kW	HP			mca	1,2	2,4	3,6	5,4	7,2	8,4	9,6	10,8
			230 V	230 V	400 V						230 V	400 V						
MULTI 35 3 (M)	1,5	1,4	6,7	4,5	2,6	0,75	1	25	38	37	35	31	23	18	13			
MULTI 35 4 (M)	1,8	1,8	8,4	5,3	3,1	1,1	1,5	25	52	49	47	40	31	24	17			
MULTI 35 5 (M)	2,3	2,2	10,2	6,9	4	1,5	2	30	65	62	60	52	39	32	23			
MULTI 35 6		2,7		8,3	4,8	2,2	3		81	77	74	65	50	41	30			
MULTI 35 8		3,6		11,9	6,5	3	4		106	103	99	90	74	64	50	37		
MULTI 35 10		4,9		15,4	8,9	4	5,5		135	131	128	113	95	80	62	41		

型 号	P1 (kW)		A			P2		μF	l/min m³/h	20	50	75	100	150	200	250	300	
	1~	3~	1~	3~		kW	HP			mca	1,2	3	4,5	6	9	12	15	18
			230 V	230 V	400 V													
MULTI 55 3 (M) N	2,1	2,1	9,6	6,6	3,8	1,5	2	30	37	35	33	31	28	24	18	10		
MULTI 55 4		2,8		8,3	4,8	2	3		50	47	45	43	39	33	26	16		
MULTI 55 6		4,2		12,1	7	3	4		77	73	70	66	60	52	43	29		
MULTI 55 7		4,9		15,6	9	4	5,5		90	86	82	78	70	60	50	35		