

Silen2



材质

泵体、泵底座和叶轮为玻璃纤维塑料。
电机转轴为不锈钢AISI 420，
机械式轴封为石墨及陶瓷，透明塑料过滤盖。

电机

保护等级为IP55，
单相电机内置过热保护断路器及电容器，
三相电机需用户自行设置保护装置。

特征

出入口接头可连接63mm直径的水管。

单叶轮离心泵，配备过滤器，自吸性能高，
适用于大型泳池的水循环及过滤。

型 号	P1 (kW)		A			P2		μF	l/min m³/h	100	150	200	250	350	450	500	550	600	650
	1~	3~	1~	3~		kW	HP			6	9	12	15	21	27	30	33	36	39
			230V	230V	400V														
SILEN2 50 (M)	0,9	0,9	4,1	3,5	2	0,55	0,75	25	mca	11,5	11	9,7	8	3					
SILEN2 75 (M)	1	1	4,5	3,8	2,2	0,55	0,75	25		13,2	12,8	11,8	10	5,5					
SILEN2 100 (M)	1,5	1,6	7	4,8	2,8	0,92	1,25	25		16,5	16	15,2	14	10	4				
SILEN2 150 (M)	1,9	1,9	8,5	5,3	3,1	1,1	1,5	25		18,5	18,2	17,4	16,5	13	8,2	5,5			
SILEN2 200 (M)	2,2	2,2	9,7	6,5	3,8	1,5	2	30		19,5	19,1	18,5	18	15	9	6,3			
SILEN2 300 (M)	2,8	2,6	12,5	8,6	5	2,2	3	60		21,5	21	20,5	19,9	18	14,9	12,9	10,3	7,7	5