

### 材质

泵体、叶轮、泵底座及导流室采用玻璃纤维塑料。

密封托架为Luranyl®玻璃纤维塑料。

电机转轴为不锈钢AISI 420。

“O”型圈为NBR。

机械式轴封为石墨及陶瓷。

电机外壳为铝L-2521。

线圈采用环氧树脂充填。

### 电机

异步，两极

保护等级：IP55

绝缘等级：F级

可连续操作

单相电机内置过热保护断路器。

### 特征

出入口接头可连接63mm直径的水管。

## Tifon1



单叶轮离心泵，配备过滤器及自吸性能高，  
运作宁静，适用于大型泳池的水循环及过  
滤。

型 号	P1 (kW)		A				P2		μF	l/min m³/h	100	150	200	350	450	500	550	600	650
	1~	3~	1~		3~		kW	HP			6	9	12	21	27	30	33	36	39
			230V	230V	400V	400V					100	150	200	350	450	500	550	600	650
TIFON1 50 (M)	0,9	0,9	4,1	3,5	2	0,55	0,75	25	mca	12,5	11,7	8,4	3,8						
TIFON1 75 (M)	1	1	4,5	3,8	2,2	0,55	0,75	25		13,5	13	10	5,5						
TIFON1 100 (M)	1,5	1,6	7	4,8	2,8	0,92	1,25	25		16	15,5	14,2	10	4					
TIFON1 150 (M)	1,9	1,9	8,5	5,3	3,1	1,1	1,5	25		18,5	18,2	16,5	16,5	13	8,2	5,5			
TIFON1 200 (M)	2,2	2,2	9,7	6,5	3,8	1,5	2	30		19	18,5	17,5	14,5	10,3	7,5	5			
TIFON1 300 (M)	2,8	2,6	12,5	8,6	5	2,2	3	60		22	21,5	19,5	18	15	13	10	5		