

ELECTRON ST – 结构紧凑、功能强劲且操作方便

莱丹的新型 ELECTRON ST 是一款功率强劲的手动工具。它的外观 是经过TRIAC 系列采用之后，对模型进行改进而形成。对于 操作者 来说，这意味着使用更舒适，并且由此可提高功效。现有的 ELECTRON 风嘴全部适用于 该款新产品。

新品上市！

产品优点

1		功率强劲： 其出色的功率高达 3400 W，可适用于任何应用。
2		完美的人体工程学设计： 重量减少 100 克，双组件手柄比上一代产品纤细 8 mm。
3		无级调节： 热风温度可轻松调节至 650°C。



4		容易清洁： 可快速拆装两侧的空气过滤器并进行清洁。
5		兼容性好： 前一代产品的所有风嘴均可用于 ELECTRON ST。



ELECTRON ST 用途多样·其中之一就是电缆·线束的热收缩。

手动工具

ELECTRON ST



- 莱丹最强劲的手动工具
- 适合在作业现场使用
- 方便清洁的空气过滤片
- 碳刷磨损后自动停止 (保护马达换向器) 和加热管保护功能
- 有坚固的工具箱随设备供货
- 瑞士制造品质

技术参数

电压	V~	230	230	200	120
功率	W	2300	3400	3000	2400
温度	°C	40 – 650			
尺寸 (L × Ø)	mm	338 × 90 · 手柄 Ø 56			
重量	kg	1.1 · 不包括电源线			
欧标符合标识		CE			
安全防护等级 II		回			

订购号

145.556	ELECTRON ST 230 V / 3400 W · 适用插接式风嘴 · 配国标插头
149.673	ELECTRON ST 230 V / 2300 W · 适用插接式风嘴 · 配欧标插头*
145.564	ELECTRON ST 200 V / 3000 W · 适用插接式风嘴 · 配 JP 插头
145.566	ELECTRON ST 230 V / 3400 W · 适用插接式风嘴 · 配 CN 插头
145.563	ELECTRON ST 120 V / 2400 W · 适用插接式风嘴 · 配英式插头
145.568	ELECTRON ST 230 V / 3400 W · 适用插接式风嘴 · 配英式插头

* 敬请垂询

ELECTRON ST 适用附件

	107.258 插接式宽槽扁风嘴 70 × 10 mm · 焊接沥青用
	107.270 150 × 12 mm 插接式宽槽扁风嘴
	107.229 20 mm 圆风嘴
	107.331 72 × 70 mm 插接式折叠型反射风嘴
	107.327 85 × 85 mm 插接式筛孔型反射风嘴
	107.333 150 × 110 mm 插接式筛孔型反射风嘴
	107.340 45 × 250 mm 插接式壳型反射风嘴
	107.328 60 × 75 mm 插接式折叠型反射风嘴

→ 更多附件见第20页