

VARIMAT V2: 速度快, 性能可靠。

使用新型设备 VARIMAT V2, 可以用更快的速度焊接高分子屋面防水卷材, 从而达到降低成本的效果。其符合人体工程学要求的流线型设计易于操作, 受到用户好评。《e-Drive》电子驱动装置能对相关焊接参数进行精确控制。



其细长的流线型设计使其可在接近场地边缘处进行焊接。

热风自动焊接机

VARIMAT V2



- 最高焊接速度达 12 m/min (取决于材料种类)
- 操作方便
- 鼓风机无需保养, 意味着运行成本更低
- 用户界面友好, 通过 «e-Drive» 电子驱动装置, 可以调出预定参数和保存的焊接工艺参数
- 配备温控系统, 可保持运行稳定

技术数据

电压	V~	230	400
功率	W	4600	5700
温度	°C	100 - 620	
速度	m/min	0.7 - 12	
风量范围	%	50 - 100	
焊接宽度	mm	40	
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	640 × 430 × 330	
重量	kg	35	
欧标符合标识		CE	
认证许可标识		Ⓢ	
电工认证机构		CCA	
安全防护等级 I		Ⓧ	

订货号:

138.108	VARIMAT V2, 230 V / 4600 W · 配欧标插头 · 工具包装箱
137.821	VARIMAT V2, 400 V / 5700 W · 配 16 A CEE 插头 · 工具包装箱

根据要求可提供其它型号的产品

VARIMAT V2 适用附件

	113.995 钩爪型风嘴 30 mm 适用于 TPO/FPO 防水卷材 113.600 钩爪型风嘴 40 mm · 适用于 TPO/FPO 防水卷材
	107.067 附加配重块, 可提供额外压力
	107.612 加热管 230 V / 4400 W 107.613 400 V / 5500 W
	139.048 坚固耐用的工具包装箱 720 x 470 x 450 mm 多层隔板结构, 外观为绿色。 107.649 工具包装箱的备用轮
	132.429 两个金属垫片, 在焊接开始位置时使用, 避免损坏材料*
	138.817 用于清洁风嘴的钢丝刷*
	146.514 太阳能屋面焊接套件
	143.162 软质压力轮, 适用于起伏不平的基面条件

*随设备发送